

Arbeitsstation im Wald – der Feilbock

Um die Wartung der Motorsäge im Wald möglichst angenehm und rückschonend zu gestalten haben wir für Euch eine Anleitung erstellt, wie Ihr einen „Feilbock“ im Wald selber bauen könnt.

1. Findet einen Baum mit einem Durchmesser von ca. 15 – 20 cm.
2. Fällt diesen auf Hüfthöhe und räumt das Holz vom Arbeitsplatz weg



3. Sägt von oben mittig in die grade Fläche ca. 40 cm tief ein



4. Sägt den Baum von zwei Seiten spitz zu, so dass oben eine grade Fläche von ca. 6cm stehen bleibt



5. versucht ein möglichst schmales Dreieck - oben ca. 4 cm breit - in den Baumstamm zu sägen



Achte auf den Wuchs und den Faserverlauf des Stammes!



- Sägt ca. 10 cm unterhalb des mittigen Schnitts
seitlich ca. 4 cm tief in den Baumstamm
Wichtig: nicht zu tief sägen!

Ähnlich wie bei der Bruchleiste ein Halteband stehen lassen.



- Schlägt einen Keil in den Schnitt, so dass sich oben die „Backen“
schließen und die Säge dort eingeklemmt werden kann.



8. Sägt einen Keil als Ablage für die Feilen



9. Nun noch eine Halterung für die Säge in den Stamm sägen...



...und fertig!

